

Vaseline

Bardahl Vaseline is een chemisch stabiel, homogeen koolwaterstofmengsel wat niet neigt te verharden. Het is een zure vrije aardoliegelei die corrosievorming zal verhinderen.

Bardahl Vaseline heeft een duidelijke witte kleur. Het is ontwikkeld overeenkomstig de vereisten van de overgrote reeks van praktische toepassingen. Dit product is onoplosbaar in water.

Bardahl Vaseline kan voor een groot aantal toepassingen zoals worden gebruikt: batterijen in alle verschillende voertuigen, (automobiel) industrie, marine en landbouw.

Eigenschappen

- Waterafstotend
- Corrosiewerend
- Zeer goede hechting en is zuurvrij
- Slijtage werend
- Bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen

Toepassingen

- Bescherming van accupolen.
- Gereedschappen en mechanische onderdelen, zoals: draadstangen, mantels, kogellagers etc. Mag gebruikt worden op werkende machines.
- Geschikt voor vele toepassingen in de automotive, denk aan: schuifdakgeleiders, motorkap-, koffer- en deursloten, scharnieren en beweegbare mechanische stukken.

Analytische gegevens

Test			Resultaten
Category	Method	Unit	Vaseline
Density, 80°C	DIN 51757 / ASTM D 1298	kg/m ³	800typ.
Congeealing point	DIN ISO 2207 / ASTM D938	°C	50-56
Cone penetration		mm/10	100-120
Drop point		°C	42-60
Viscosity 100°C	DIN 51562 T1 / ASTM D445	mm ² /s	5.0 typ.
Temperature range		°C	38-64

Opslag

Vaseline moet in de openlucht beschermd worden tegen hitte, vochtigheid, stof, licht.

Artikelnummer 77805

Inhoud 500 gr