

Intercoating ML

Bardahl Intercoating ML is een corrosiewerend product, speciaal ontwikkeld voor de bescherming van holle ruimten in autocarosserieën zoals portieren en kokerbalken. **Bardahl Intercoating ML** is samengesteld uit basisgrondstoffen met sterk penetrerende eigenschappen. Hierdoor is een duurzame antiroest behandeling van ook moeilijk bereikbare carrosseriedelen zoals portierlijsten en lasnaden mogelijk zonder problemen. Na applicatie ontstaat een droge, niet klevende film met een laagdikte van ca. 20-40 micron. Deze laag is amberkleurig en transparant. Door de uitstekende temperatuurbestendigheid is een corrosiewerende behandeling van kofferdeksel en motorkap eveneens mogelijk. Naast deze specifieke ML behandeling kan het product ook worden ingezet voor bescherming van metaaldelen, metaaloppervlakten en gereedschappen tijdens opslag en transport.

Verwerking

Bardahl Intercoating ML in 1 liter verpakking, is een universele onderschroef flacon voor verwerking met ML spuitpistolen.

Verwijdering

Bardahl Intercoating ML kan eenvoudig worden verwijderd met terpentine.

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
Klasse - Coatings	Method	Unit	Intercoating ML
Colour			amber bruin
Solids	DIN 53216	%	49-54
Flashpunt	ASTM D 1320-67	°C	>39
Viscosity (20°C)	DIN-cup nr. 4	cP	30 +/- 5 sec
Density (20°C)	DIN 51757	Kg/l	0.86 +/- 0.02
Salt spraying test	DIN 50021	hour	200

Artikelnummer 63105
Inhoud 500 ml (spray)

Artikelnummer 63151
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 63155
Inhoud 5 liter