

Way Lube 220

Bardahl Way Lube is een leibaanolie, hoofdzakelijk bestemd voor de smering van glijbanen van gereedschapswerk-tuigen. **ANTI"STICKSLIP"OLIE VOOR GLIJBANEN VAN GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN.**

Voordelen

- Voorkomt schokken (herhalingen).
- Hogedrukeigenschappen.
- Antiroesteigenschappen.
- Bevat een additief voor de kleefbaarheid en het smeervermogen.
- Antioxidatie-eigenschappen.

ISO VG

- Goede resultaten in de "stickslip"-testen van CINCINNATI-MILACRON C°.
- Specificaties :
- ISO VG 32 (P53) : olie voor een gecantriliseerd systeem, die de omlopen en de glijbanen voedt.
- ISO VG 68 (P47) : olie met een middelmatige viscositeit voor glijbanen en gereedschapswerktuigen.
- ISO VG 220 (P50) : olie met een verhoogde viscositeit voor verticale glijbanen die zwaarbelast zijn.
- Is geslaagd voor de "Bijur Lubricating Corporation"-testen.

Toepassingen

- Glijbanen van gereedschapswerktuigen.
- Kettingen.
- Reductoren.
- Algemene machinesmering wanneer oliespatten moeten vermeden worden.

Specificaties

CINCINNATI-MILACRON C° | ISO VG 220 (P50)

Analytische gegevens:

Test			Resultaten
ISO-Klasse	Method	Unit	Way Lube 220
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	220
Viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18,8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		95
TAN	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-18
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	240

Analytische gegevens:

Test			Resultaten				
Klasse-ISO	Method	Unit	32	68	100	150	220
Dichtheid bij 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880	0.885	0.886	0.887	0.890
Viscositeit bij 40°C	ASTM D445	mm ² /s	30	67	100	148	220
Viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5,4	8,5	12,4	14,5	18,8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		115	101	108	96	95
TAN	ASTM D974	mg KOH/g	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-30	-24	-21	-21	-18
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	200	210	215	225	240

Classificatie: Cincinnati-Milacron > P50/P67
Way Lube 220
Artikelnummer 76055-220

Inhoud 5ltr

Artikelnummer 76082-220

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 76086-220

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 76092-220

Inhoud 210 liter