

Bardahl Haldex syntronic fluid II: Optimale Prestaties voor Uw AWD-systeem



Bardahl Haldex syntronic fluid II is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de eisen van de Haldex-koppelingen, tot en met de vijfde generatie. Het biedt ongeëvenaarde bescherming en prestaties voor BorgWarner AWD-systemen. Dit premiumproduct is geoptimaliseerd voor een breed scala aan voertuigen, waaronder merken uit de VAG-groep (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), maar ook Volvo, Land Rover, BMW, Ford, Opel en Mini.

Kenmerken en voordelen

Bardahl Haldex syntronic fluid II biedt meerdere voordelen voor het behoud van uw AWD-systeem:

- ✓ **Optimale smering en wrijvingscontrole.** De hoogwaardige samenstelling zorgt voor soepele krachtoverbrenging en verbeterde reactietijden, onafhankelijk van de wegomstandigheden.
- ✓ **Uitstekende thermische stabiliteit.** De hoge viscositeitsindex (VI) verzekert stabiele prestaties bij zowel lage als hoge temperaturen, wat slijtage vermindert en de levensduur van de koppeling verlengt.
- ✓ **Uitstekende koeleigenschappen.** Deze vloeistof biedt effectieve koeling van het systeem, waardoor de kans op oververhitting tijdens zware belasting wordt geminimaliseerd.
- ✓ **Maximale compatibiliteit.** Bardahl Haldex Fluid is compatibel met een breed scala aan voertuigen, waaronder de meest recente modellen van toonaangevende merken zoals Volvo, Audi, BMW en Volkswagen.

Toepassingen

Bardahl Haldex syntronic fluid II is geschikt voor Haldex-koppelingen in voertuigen van:

- ✓ **Volvo.** XC60, XC90, V70 en meer.
- ✓ **VAG-groep.** VW Golf, Passat, Tiguan, Audi A3, S3, TT, Skoda Octavia, Seat Leon, en andere modellen.
- ✓ **BMW en Mini.** X1, X2, 1-serie, Mini Countryman All4.
- ✓ **Ford en Opel.** Ford Kuga, Opel Insignia.

Of u nu rijdt onder normale omstandigheden of op ruwe terreinen, Bardahl Haldex syntronic fluid II biedt consistente prestaties en betrouwbaarheid.

Waarom kiezen voor Bardahl?

Bardahl Haldex syntronic fluid II is geschikt voor Haldex-koppelingen in voertuigen van:

- ✓ **Perfecte compatibiliteit**• Onze Haldex Fluid voldoet aan OEM-vereisten en specificaties, waardoor de fabrieksgarantie behouden blijft.
- ✓ **Langdurige bescherming**• Geavanceerde additieven zorgen voor oxidatieweerstand, thermische stabiliteit en bescherming tegen slijtage.
- ✓ **Gegarandeerde prestaties**• Door gebruik van geselecteerde basisoliën en een uitgebalanceerde additievenpakket garandeert Bardahl de hoogste normen voor smering en prestaties.

Onderhoud en verversingsinterval

Om de prestaties van uw Haldex-systeem te optimaliseren, wordt aanbevolen om de Bardahl Haldex syntronic fluid II elke 30.000 tot 60.000 km te verversen, afhankelijk van de voertuigfabrikant. Het naleven van de aanbevolen onderhoudsintervallen is cruciaal voor de lange levensduur van uw systeem.

Meer weten?

Neem vandaag nog contact op met Bardahl OCD Nederland voor meer informatie over onze Bardahl Haldex syntronic fluid II en ontdek hoe we uw AWD-systeem in topconditie kunnen houden.

Artikelnummer• 59501

Verpakkingseenheid• 850 ml

Tel• 0786512322

Email• support@bardahl.nl
