

Universal Shipping Grease

Bardahl Universal Shipping Grease is een nieuw ontwikkeld smeervet in hoofdzaak voor smering&afdichting van schroefassen. Het is toegespitst op deze smering maar is aan boord tevens zeer goed te gebruiken als doorsmeervet voor glij- en kogellagers, zodat het Multi-purpose karakter volledig tot zijn recht komt.

Dit vet kan ook gebruikt worden voor algemeen gebruik zoals chassissmering en andere smeerpunten waar een taaie en langdurige smeerfilm verlangd wordt. Dit vet is ook uitstekend te gebruiken als truckschotel vet.

Voordelen

- Zeer goede anticorrosie eigenschappen
- Ruim voldoende EP eigenschappen
- Goede antioxidatie eigenschappen
- Uitstekend bestand tegen zoet en zout water
- Goede hechtingseigenschappen
- Gemakkelijk verpompbaar in automatische vet smerapparaten
- Grote mechanische stabiliteit
- Tast geen rubber aan

Analyse-gegevens

Test	Resultaten
Colour	Brown
Thickener	Lithium – calcium
Base oil nature	Mineral
Unworked penetration at 25°C	245 - 270
Drop point, °C	Min. 180
Welding load, kg	Min. 300
Oxidation stability 100°C, bar	(Hofmann) Max. 0,5
Corrosion EMCOR	Grade 1
Copper corrosion, 24h/100°C	Max. 1b
Water wash out, 80°C, (%)	Max. 2
Temperature Range, (°C)	-25 to 120

Artikelnummer 74304

Inhoud 400 gr

Artikelnummer 74305

Inhoud 500 gr

Artikelnummer 74351

Inhoud 1 kg

Artikelnummer 74355

Inhoud 5 kg

Artikelnummer 74382

Inhoud 20 kg