

XTC FE 5W30 Syntronic

Bardahl XTC FE 5W30 Syntronic is een vol-synthetische motorolie met een lage viscositeit. Deze motorolie is geschikt voor benzine- en dieselmotoren in personenauto's, die uitgerust zijn met EGR of AdBlue.

Bardahl XTC FE 5W30 Syntronic kan ook gebruikt worden voor de PSA benzine motoren EP6C and EP6B.

Met een uitgebreid additievenpakket worden de volgende eigenschappen bereikt:

- Draagt bij aan een lager brandstofverbruik
- Uitstekend vloeibaar bij lage temperaturen
- Zeer lage weerstand bij de koude start
- Laat verlengde olie verversingstermijnen toe
- Laag zwavel

Toepassing

Geschikt voor Euro 4 benzine en dieselmotoren in personenauto's, die een lage viscositeit vereisen (ACEA C2).

Specificaties

ACEA - C2 | API - SN/CF | ILSAC - GF-5 | FIAT - 9.55535-S1 | PSA - B71 2290-2014 | RENAULT - RN 0700

Analytical-data

Test	Resultaten
------	------------

SAE - Klasse	Method	Unit	XTC FE 5W30 Syntronic
Density 15 °C, kg/l	ASTM D4052	g/ml	0,850
Viscosity -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	4700
Viscosity 40 °C, mm²/s	ASTM D445	mm²/s	57
Viscosity 100 °C, mm²/s	ASTM D445	mm²/s	10,10
Viscosity index	ASTM D2270		170
Flashpoint COC	ASTM D92	°C	214
Pour point	ASTM D6892	°C	-39
Total Base Number	ASTM D2896	mg KOH/g	7,9
Sulphate ash	ASTM D874	Mass %	0,77
Loss by evaporation			10,9

Artikelnummer 54051

Inhoud 1 liter

Artikelnummer 54055

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 54082

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 54086

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 54092

Inhoud 210 liter